





# I nostri prodotti nascono pensando al futuro!

Ciò che da anni ci contraddistingue è l'attenzione alle esigenze dei nostri clienti e del mercato.

**Ecocompatibilità, tutela e salute dell'operatore, sicurezza:** garanzie che i prodotti all'acqua **Chimiver®** sono in grado di offrire! I prodotti **H2O Line** hanno ottenuto certificazioni che attestano un ridotto impatto ambientale. Ricerca ed innovazione sono le carte vincenti che ci permettono di ottenere crescenti successi, di confrontarci con il mercato e di offrire sempre soluzioni innovative e all'avanguardia.

## Our products were born thinking ahead!

What distinguishes us for years is the attention to the market and customers' needs. **Eco-compatibility, workers health care and safety** are the guarantees that **Chimiver®** water-based products are able to provide! **H2O Line** products have been awarded with certifications meeting the highest criteria of very low environmental impact. Research and innovation are our trump cards that allow us to be always successful, to face up to the market challenges with the most innovative and advanced solutions.

## Nos produits sont nés en pensant à l'avenir

Ce qui nous distingue depuis des années est l'attention sur les besoins du marché et des clients. **Eco-compatibilité, santé et sécurité des travailleurs** sont les garanties que les produits en base aqueuse de **Chimiver®** sont en mesure de fournir! Les produits de la **gamme H2O** ont été certifiés répondant à des critères de très faible impact environnemental. La recherche et l'innovation sont nos atouts qui nous permettent d'obtenir toujours de succès croissants, de faire face aux défis du marché avec des solutions plus innovantes et avancées.



## Unsere Produkte sind geboren und denken an die Zukunft!

Was uns seit Jahren auszeichnet, ist die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes. **Umweltfreundlichkeit, Gesundheit und Sicherheit** der Mitarbeiter sind die Garanten, die **Chimiver®** Produkte auf Wasserbasis bieten können! Die Produkte der **H2O Line** wurden mit Zertifizierungen ausgezeichnet, die die höchsten Kriterien der Umweltverträglichkeit erfüllen. Forschung und Innovation sind unsere Trümpfe, die es uns ermöglichen, immer erfolgreich zu sein und die Herausforderungen des Marktes mit den innovativsten und fortschrittlichsten Lösungen zu meistern.

## Nuestros productos nacieron pensando en el futuro!

Lo que nos distingue por años es la atención a las necesidades de nuestros clientes y la demanda del mercado. **Eco-compatibilidad, protección y salud de nuestros clientes y utilizadores**, son las garantías que los productos base de agua de **Chimiver®** pueden ofrecer! La gama de **productos H2O** ha obtenido certificaciones que atestiguan un impacto ambiental muy reducido. La constante búsqueda de mejora y desarrollo son nuestra fuerza y prioridad, que nos permiten de obtener mejores resultados y de enfrentar los mercados ofreciendo siempre soluciones innovadoras y de vanguardia.

# INDICE

CONTENTS / INDEX / INDEX / ÍNDICE



## STUCCHI

Joint fillers - Mastics - Kitt - Estucos

5



## FONDI MONOCOMPONENTI

Single-component primers - Fonds monocomposants - Einkomponenten-Grundierungen - Fondos monocomponente

6



## FONDI BICOMPONENTI

Two-component primers - Fonds bi-composants - Zweikomponenten-Grundierungen - Fondos de dos componentes

10



## VERNICI MONOCOMPONENTI

Single-component lacquers - Vernis monocomposants - Einkomponenten-Lacke - Barnices monocomponentes

12



## VERNICI BICOMPONENTI

Two-component lacquers - Vernis bi-composants - Zweikomponenten-Lacke - Barnices de dos componentes

15



## CICLO SPORTIVO

Wooden sports floors - Parquets sportifs - Sportzyklus - Pisos deportivos

22

**RIEMPITIVO**  
FILLING PROPERTIES  
GRANDE CAPACITÉ DE REBOUCHAGE  
FÜLLUNG  
EMPLASTE DE RELLENO



## **STUCCO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO PRIVO DI SOLVENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO**

Stucco all'acqua monocomponente acrilico privo di solvente che, miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura, viene utilizzato per la rasatura del pavimento in legno. Grazie alla sua elevata viscosità ECOFILL TECH possiede un ottimo potere riempitivo consentendo una rapida carteggiatura senza rilevanti cali nelle fughe.

Scheda tecnica



## **ACRYLIC SINGLE-COMPONENT WATER-BASED SOLVENT-FREE JOINT FILLER FOR WOODEN FLOORS**

Acrylic single-component water-based solvent-free filler which, mixed with the dust produced by sanding is used to smooth the wooden floor. ECOFILL TECH, thanks to its high viscosity, has excellent filling power allowing a quick sanding of the floor without shrinkings.

Technical datasheet



## **MASTIC ACRYLIQUE MONOCOMPOSANT À L'EAU, SANS SOLVANT POUR PARQUETS**

Mastic acrylique monocomposant à base d'eau, sans solvant, si mélangé à la poussière produite par le ponçage du parquet, c'est bien utilisé pour le rasage du parquet. Grâce à sa haute viscosité, ECOFILL TECH a un excellent pouvoir de remplissage permettant une ponçage rapide sans perte importante des joints.

Fiche technique



## **EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE LÖSUNGSMITTELFREIER FUGENKITTLÖSUNG FÜR HOLZBÖDEN**

Einkomponentige, wasserbasierte lösemittelfrei Fugenkittlösung für Holzböden; zum Anteigen mit Schleifstaub; zur Fugenfüllung des Parketts. Dank seiner hohen Viskosität verfügt ECOFILL TECH über eine ausgezeichnete Füllkraft, die ein schnelles Schleifen ohne signifikanten Fugeneinfall ermöglicht.

Produktdatenblatt



## **MASILLA ACRÍLICO MONOCOMPONENTE AL AGUA SIN DISOLVENTES PARA PISOS DE MADERA**

Masilla acrílico monocomponente al agua sin disolventes que, mezclado con el polvo producido por el lijado del pisos de madera, se utiliza para alisar el pisos de madera. Gracias a su alta viscosidad ECOFILL TECH tiene un excelente poder de relleno permitiendo un rápido lijado sin relevantes pérdidas en la juntas.

Ficha técnica



L 5



4



L 640



14,10/L



# ECO WHITE

**EFFETTO SBIANCANTE**  
WHITENING EFFECT  
EFFET BLANCHISSANT  
BLEICHEFFEKT  
EFECTO BLANQUEADOR



## FONDO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA AD EFFETTO SBIANCANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo poliuretano monocomponente all'acqua che conferisce al pavimento in legno un effetto sbiancato. Grazie all'elevato residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano. Il grado di bianco è in funzione del numero di mani di prodotto applicate. Riduce notevolmente l'ingiallimento superficiale delle essenze legnose mantenendo invariato nel tempo l'effetto sbiancato.

Scheda tecnica



## SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE PRIMER FOR A "WHITE WASHED" EFFECT FOR WOODEN FLOORS

Water-based single-component polyurethane primer that gives the wood floor a "white washed" effect. Thanks to the high dry residue, it is characterized by a very good covering power, which allows to fill the wood pores with one coat. The degree of whiteness is a function of the number of applied coats. Furthermore ECO WHITE considerably reduces the yellowing of the woody surface while keeping the bleached effect unchanged over time.

Technical datasheet



## FOND MONOCOMPOSANT POLYURÉTHANE EN PHASE AQUEUSE, EFFET BLANCHISSANT POUR PARQUETS

fond polyuréthane monocomposant en phase aqueuse qui donne au parquet un effet blanchi. Grâce au résidu sec élevé, c'est caractérisé par un très bon pouvoir couvrant qui permet de remplir les pores du bois d'une seule couche. Le degré de blancheur dépend du nombre de couches appliquées. De plus, ECO WHITE réduit considérablement le jaunissement superficiel des essences de bois en maintenant inchangé au fil du temps l'effet blanchi.

Fiche technique



## WASSERBASIERTE 1K-POLYURETHAN GRUNDIERUNG MIT EINEM BLEICHEFFEKT FÜR HOLZBÖDEN

Wasserbasierte 1K-Grundierung, die dem Holzfußboden einen Bleicheffekt verleiht. Dank des hohen nichtflüchtigen Anteiles, hat ECO WHITE eine sehr gute Deckkraft, wodurch die Pore des Holzes mit einer Hand gefüllt werden. Der Weißheitsgrad hängt von der verwendeten Produktmenge ab. Reduziert das Vergilben von anfälligen Holzarten auf der Oberfläche erheblich und der gebleichte Effekt bleibt über die Zeit unverändert.

Produktdatenblatt



## FONDO AL AGUA MONOCOMPONENTE POLIURETÁNICO CON EFECTO BLANQUEADOR PARA PISOS DE MADERA

Fondo de poliuretano monocomponente a base de agua que le da al piso de madera un efecto blanqueado. Gracias a su alto residuo seco, se caracteriza por un muy buen poder cubriente, que permite rellenar el poro de la madera con una sola mano. El grado de blancura es una función del número de capas aplicadas del producto. Reduce considerablemente el amarilleo de la superficie leñosa mientras mantiene el efecto blanqueado sin cambios con el tiempo.

Ficha técnica



L 5



4



L 640



26,30/L



# ECOCROM

## TONALIZZANTE

TONING  
DONNE UNE COLORATION PROFONDE AU BOIS  
TÖNUNG  
DESTACA EL TONO DE LA MADERA



### ■ ■ FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO TONALIZZANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO (EFFETTO SOLVENTE)

Fondo all'acqua monocomponente ad alta copertura estremamente tonalizzante, adatto come prima mano per la verniciatura di pavimenti in legno. Conferisce al legno un colore decisamente caldo, in particolare su legno di rovere. Non lascia sormonti e ha un'ottima carteggiabilità.

Scheda tecnica



### ■ ■ SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE-ACRYLIC TONING PRIMER FOR WOODEN FLOORS (SOLVENT EFFECT)

Single-component water-based super toning primer with high coverage, to be used as first coat in the lacquering process. Giving to the wood a very warm colour, especially on oak. No overlaps are left on the floor and excellent sanding properties.

Technical datasheet



### ■ ■ FOND MONOCOMPOSANT ACRYLIQUE-POLYURÉTHANIQUE À L'EAU QUI DONNE AU PARQUET UNE COLORATION CHAUDE (COMPARABLE AUX VERSIONS SOLVANTÉES)

Fond monocomposant à l'eau avec bon pouvoir couvrant. Adapte comme première couche, il donne au parquet, surtout en chêne, une coloration très chaude. Il ne laisse pas de marque de rouleaux et il possède une bonne ponçabilité à la machine.

Fiche technique



### ■ ■ EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE POLYURETHAN-ACRYL-GRUNDIERUNG MIT TÖNUNG FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentige, wasserbasierte Grundierung mit hoher Tönung; geeignet als Erstbeschichtung für die Lackierung von Holzböden. ECOCROM verleiht, besonders auf Eichenholz, einen sehr warmen Farbton. Dank seiner speziellen Rezeptur lässt sich ECOCROM sehr leicht auftragen und macht somit die Anwendung sehr einfach. Er hinterlässt keine Überlappungen und hat eine ausgezeichnete Schleifbarkeit.

Produktdatenblatt



### ■ ■ FONDO ACRÍLICO-POLIURETÁNICO AL AGUA MONOCOMPONENTE QUE DESTACA EL TONO DE LA MADERA (EFECTO SOLVENTE)

Fondo al agua monocomponente de alta cobertura, adecuado como primera mano de barnizado de la madera totalmente basado en barnices al agua. ECOCROM da a la madera un color muy caliente, especialmente en la madera de roble. Gracias a su formulación ECOCROM se extiende muy haciendo la aplicación extremadamente fácil. No produce solapamientos y tiene excelentes propiedades de lijado.

Ficha técnica



L 5

4

L 640

19,10/L



## RAPIDO ACRILICO POLIURETANICO

FAST ACRYLIC POLYURETHANE  
RAPID ACRYLIQUE POLYURÉTHANIQUE  
SCHNELLES POLYURETHAN-ACRYL  
RÁPIDO ACRÍLICO POLIURETANO



### 🇮🇹 FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO A RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua monocomponente acrilico-poliuretano specifico per cicli di verniciatura di pavimenti e manufatti in legno totalmente a base acqua; possiede ottime caratteristiche chimico/fisiche quali: elevato residuo secco e trasparenza, estrema rapidità di essiccazione. La sua speciale formulazione permette una rapidità nella carteggiatura, diminuendo drasticamente i tempi di attesa; non ossida il legno.

Scheda tecnica



### 🇬🇧 VERY FAST DRYING SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE-ACRYLIC PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Single component water-based acrylic-polyurethane primer recommended for the lacquering of wooden floors where it is request to finish the work in just a day. Has excellent chemical and physical properties as high solid content, very fast drying and it will not stain the wood.

Technical datasheet



### 🇫🇷 FOND MONOCOMPOSANT ACRYLIQUE-POLYURÉTHANIQUE À L'EAU À TRÈS RAPIDE SECHAGE

Fond acrylique-polyuréthanique monocomposant à l'eau spécifique pour des cycles de vernissage de parquet et produits en bois totalement à base d'eau. Il possède des caractéristiques optimales telles que: haut contenu de résidu sec et transparence, rapidité de dessiccation, extrêmement facile à poncer. Il maintient la couleur du bois presque naturel.

Fiche technique



### 🇩🇪 EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE POLYURETHAN-ACRYL-GRUNDIERUNG MIT SEHR SCHNELLER TROCKNUNG FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentige, auf Wasser basierte Polyurethan-Acryl-Grundierung, speziell für Bodenlackierung und Holzmanufakte; besitzt ausgezeichnete chemisch-physikalische Eigenschaften wie: Transparent, hoher Festkörperanteil, extrem schnelle Trocknungszeit. Die spezielle Rezeptur ermöglicht ein schnelles Schleifen und verkürzt die Wartezeiten drastisch; oxidationsfrei.

Produktdatenblatt



### 🇪🇸 FONDO AL AGUA MONOCOMPONENTE ACRÍLICO-POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO

Fondo al agua monocomponente acrílico poliuretano específico para la primera mano de ciclos de barnizado de pisos y materiales de madera totalmente a base de agua; posee óptimas características químico-físicas como: elevado residuo seco y transparencia, extrema rapidez de secado. Su especial formulación permite un lijado rápido disminuyendo drásticamente el tiempo de espera, además, "no mancha la madera" y levanta muy poco el "pelo" de la madera.

Ficha técnica



L 5

4

L 640

22,90/L





# ECOSTARTER

## RAPIDO ACRILICO

FAST ACRYLIC  
RAPID ACRYLIQUE  
SCHNELLES ACRYL  
RÁPIDO ACRÍLICO



### FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua monocomponente acrilico per pavimenti in legno con ottime caratteristiche chimico/fisiche: trasparenza, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.

Scheda tecnica



### SINGLE-COMPONENT WATER-BASED ACRYLIC PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based acrylic primer for wooden floors with excellent chemical and physical properties: transparency, easy sandability and adequate solid content.

Technical datasheet



### FOND MONOCOMPOSANT ACRYLIQUE À L'EAU POUR PARQUET

Fond monocomposant acrylique à l'eau avec excellentes caractéristiques chimique/physique pour parquet. Haut contenu de résidu sec et transparence, extrêmement facile à poncer.

Fiche technique



### EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentige, auf Wasser basierte Grundierung, speziell für die erste Lackierung der Holzböden und Holzmanufakte; besitzt ausgezeichnete chemisch-physikalische Eigenschaften wie: Transparent, leichtes Schleifen, hoher Festkörperanteil.

Produktdatenblatt



### FONDO AL AGUA MONOCOMPONENTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO PARA PISOS DE MADERA

Fondo al agua monocomponente a base acrílica para pisos de madera con excelentes características químico/físicas, cuales: transparencia, rápido secado y extrema facilidad de lijado acompañada de un buen contenido de sólido.

Ficha técnica



L 5



4



L 640



10,40/L



# ECOPRIME HS 120 (A+B)

**ALTA COPERTURA**  
HIGH SOLID  
HAUTE COUVERTURE  
HOHE DECKKRAFT  
ALTO SÓLIDO



## FONDO ALL'ACQUA BICOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua bicomponente indicato come prima mano nei cicli di verniciatura completamente all'acqua per pavimenti in legno. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano, anche su legni difficili (es. afrormosia). Possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina e conferisce al legno una ottima ossidazione, molto simile a quella apportata dai comuni bicomponenti a solvente.

Scheda tecnica



## TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE- ACRYLIC PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based primer suggested as first coat of wooden floors water-based cycles. Thanks to the high solid content, ECOPRIME HS 120 has high solid properties, filling the pore of the wood just with a single coat. Easy to sand giving the same oxidation to the wood as a normal solvent-based primer.

Technical datasheet



## FOND BI-COMPOSANT ACRYLIQUE/POLYURÉTHANIQUE À L'EAU POUR PARQUET

Fond bi-composant à l'eau indiqué comme première couche dans les cycles de vernissage complètement à l'eau, sur les parquets et les produits en bois. Grâce à son résidu sec très élevé, il se caractérise par un excellent pouvoir couvrant, qui lui permet de remplir les pores du bois avec une seule couche, même sur les bois difficiles (ex. afrormosia). Il possède en outre une bonne ponçabilité à la machine, et donne au bois une bonne oxydation, très similaire à celle que donnent les bi-composants au solvant courants.

Fiche technique



## ZWEIKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE POLYURETHAN-ACRYL-GRUNDIERUNG FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentige, auf Wasser basierte Grundierung, die als erste Schicht in vollständig wasserbasierten Lackierzyklen für Holzböden aufgetragen wird. Dank seines hohen Festkörperanteils zeichnet er sich durch eine sehr hohe Deckkraft aus. Durch die hohe Porenfüllung genügt eine Schicht vom ECOPRIME HS 120; auch bei schwierigen Hölzern (z.B. Afrormosia). Es besitzt eine ausgezeichnete Schleifbarkeit und gibt dem Holz eine sehr gute Oxidation, ähnlich einer zweikomponentigen Alkoholgrundierung.

Produktdatenblatt



## FONDO AL AGUA DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Fondo al agua de dos componentes indicado como primera mano en los ciclos de barnizado completamente de agua, en suelos y manufacturado de madera. Gracias al elevado residuo seco, está caracterizado por un buenísimo poder cubridor, que permite llenar el poro de la madera con una sola mano, también se encuentra en maderas difíciles (ej: afrormosia). Además, se lija bien a máquina y confiere a la madera una buena oxidación, muy parecida a la que aportan los comunes biocomponentes de solvente.

Ficha técnica



L 5 + 1



3A + 3B



L 576



20,40/L



# ECOPRIME HS120 CROM (A+B)

## TONALIZZANTE

TONING

DONNE UNE COLORATION PROFONDE AU BOIS

TÖNUNG

DESTACA EL TONO DE LA MADERA



### ■ ■ FONDO ACRILICO-POLIURETANICO BICOMPONENTE TONALIZZANTE ALL'ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua bicomponente tonalizzante indicato come prima mano nei cicli di verniciatura completamente all'acqua per pavimenti in legno, per ottenere l'effetto caldo tipico di una vernice a solvente poliuretanica. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano, anche su legni difficili (es. afrormosia). Possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina e può essere utilizzato per uniformare forniture di legno stonalizzato (es. wengè).

Scheda tecnica



### ■ ■ TWO-COMPONENT ACRYLIC-POLYURETHANE WATER-BASED TONING PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Two-component toning water primer, indicated as a first coat in water-based lacquering cycles for wooden floors, to obtain the typical warm effect of a polyurethane solvent lacquer. Thanks to the very high dry residue, it is characterized by a very good covering power, which allows to fill the pore of the wood with one coat, even on difficult woods (eg afrormosia). It's also easy to sand and can be used to even out shaded wood batches (eg. wenge).

Technical datasheet



### ■ ■ FOND ACRYLIQUE/POLYURÉTHANE À BASE D'EAU BI-COMPOSANTS POUR PARQUET

Fond à base d'eau bi-composants qui réchauffe la première couche dans les cycles complètement peints à l'eau pour parquet, pour obtenir l'effet chaud typique d'une vernis solvantée polyuréthane. Grâce au très haut résidu sec, le produit se caractérise par un très bon pouvoir couvrant, qui permet de remplir le pore du bois à une seul couche, même sur des bois difficiles (par exemple, afrormosia). Le produit a également un bon ponçage et peut être utilisé pour normaliser des fournitures de fané (ex. wengé).

Fiche technique



### ■ ■ WASSERBASIERTE 2K-ACRYL-POLYURETHAN FARBGRUNDIERUNG FÜR HOLZBÖDEN

2K-Farbgrundierung auf Wasserbasis, die für erste Schicht in vollständig wasserbasierten Lackierzyklen für Holzböden geeignet ist, um den typischen warmen Effekt von einem Polyurethanlack auf Lösungsmittelbasis zu erreichen. Dank des sehr hohen nichtflüchtigen Anteil zeichnet es sich durch eine sehr gute Deckkraft aus, die es ermöglicht, die Pore des Holzes auch bei besonderen Hölzern (z. B. Afrormosia) mit nur einem Auftrag zu füllen. Das Produkt ist gut schleifbar und kann für die Gleichmäßigkeit auf farbingen Hölzern (z. B. Wengè) verwendet werden.

Produktdatenblatt



### ■ ■ FONDO DE POLIURETANO ACRÍLICO A BASE DE AGUA DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Fondo a base de agua de dos componentes que otorga un tono cálido indicado como primera mano en ciclos de barnizado completamente al agua para pisos de madera, para obtener el típico efecto cálido de un barniz de disolvente poliuretánico. Gracias a su elevado residuo seco, se caracteriza por un alto poder cubriente, que permite llenar el poro de la madera con una mano, incluso en maderas difíciles (por ejemplo, afrormosia). También tiene un buen lijado a máquina y puede usarse para uniformar el tono de suministros de madera sin tono (por ejemplo, Wengè).

Ficha técnica



L 5 + 1



3A + 3B



L 576



20,40/L



BASE



## 🇮🇹 VERNICE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE POLIURETANICA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua monocomponente caratterizzata da un alto residuo secco, da un'ottima resistenza al calpestio, nonché da un gradevole aspetto estetico finale. Conferisce al legno trattato un aspetto caldo e leggermente ossidato.

Scheda tecnica



## 🇬🇧 SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based lacquer characterized by a high solid content, high abrasion and traffic resistances, giving a warm and pleasant final appearance.

Technical datasheet



## 🇫🇷 VERNIS POLYURETHANE MONOCOMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET

Vernis de finition monocomposant à l'eau. Grâce à son grand volume de matière sèche, il se caractérise par un excellent pouvoir couvrant, qui lui permet d'avoir un bon aspect final. Une autre particularité est de donner au bois une bonne oxydation et un aspect chaleureux.

Fiche technique



## 🇩🇪 EINKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentiger, wasserbasierter Lack mit hohem Festkörperanteil. Er bietet beste Trittbständigkeit und Belastbarkeit, sowie eine ansprechende Oberflächenoptik. Eine weitere Besonderheit von ECOSTAR ist, dass es dem Holz eine natürliche, warme und leicht oxidiert aussehende Optik verleiht.

Produktdatenblatt



## 🇪🇸 BARNIZ AL AGUA MONOCOMPONENTE POLIURETÀNICA PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua monocomponente caracterizado por su alto solido, alta resistencia al desgaste y un agradable aspecto final. Confiere a la madera tratada un aspecto cálido y ligeramente oxidado.

Ficha técnica



L 5



4



L 640



17,20/L



LD



SL



OP



SUPER OP



# ECØ V



## ECOLABEL



### 🇮🇹 **VERNICE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE POLIURETANICA PER PAVIMENTI IN LEGNO A RIDOTTO CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI**

Vernice all'acqua monocomponente per pavimenti in legno ad elevata resistenza al calpestio e all'abrasione a ridotto contenuto di composti organici volatili. Prodotto certificato ECOLABEL, il marchio europeo di qualità ecologica che testimonia l'impegno di un'azienda nei confronti della natura.

Scheda tecnica



### 🇬🇧 **SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER FOR WOODEN FLOORS WITH REDUCED CONTENT OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS**

Single-component water-based lacquer for wooden floors with reduced content of volatile organic compounds. ECØ V has high abrasion resistance and to heavy traffik.The product has ECOLABEL certification: european mark of ecological quality that confirms the Company's commitment towards the environment.

Technical datasheet



### 🇫🇷 **VERNIS POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET AVEC RÉDUIT CONTENU DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS**

Vernis monocomposant à l'eau pour parquet. Très résistant à l'abrasion et au trafic avec réduit contenu de composés organiques volatils. Produit certifié ECOLABEL: la certification européenne qui témoigne l'engagement de une société pour la nature.

Fiche technique



### 🇩🇪 **EINKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN MIT GERINGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN**

Einkomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack für Holzböden mit geringen organischen Verbindungen; es zeichnet sich durch eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzspuren aus. Zertifiziertes Produkt ECOLABEL: Das europäische Umweltzeichen, das das Engagement eines Unternehmens für die Natur bezeugt.

Produktdatenblatt



### 🇪🇸 **BARNIZ AL AGUA MONOCOMPONENTE POLIURETÀNICA PARA PISOS DE MADERA CON CONTENIDO REDUCIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES**

Barniz al agua monocomponente para pisos de madera con un altísima resistencia al caminado y a la abrasion, con contenido reducido de compuestos orgánicos volátiles. Producto certificado ECOLABEL: marca Europea de calidad ecológica que demuestra el compromiso de la empresa con la naturaleza.

Ficha técnica



L 5	4	L 640	24,80/L



LD



OP



SUPER OP



# ECOFAST UV

UV



## 🇮🇹 VERNICE ALL'ACQUA UV MONOCOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICA FOTORETICOLABILE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua monocomponente acrilico-poliuretano fotoreticolabile in opera per pavimenti in legno. Possiede elevate resistenze al calpestio e all'abrasione ed è quindi idonea per pavimentazioni soggette a forte usura. È fotoreticolabile utilizzando macchine UV portatili, è consigliata dove viene richiesto l'utilizzo della pavimentazione in legno in tempi brevi. **Disponibile nelle versioni: LD / SL / OP.**

Scheda tecnica



## 🇬🇧 SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE-ACRYLIC UV CURING LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based polyurethane-acrylic UV curing lacquer on site for wooden floors. ECOFAST UV has high abrasion and traffic resistances allowing its use for high traffic surfaces. ECOFAST UV is UV curing with portable UV machines where a fast walkability is required. **Available in LD, SL and OP versions.**

Technical datasheet



## 🇫🇷 VERNIS À PHOTO RÉTICULATION UV MONOCOMPOSANT ACRYLIQUE-POLYURÉTHANE À L'EAU POUR PARQUET

Vernis monocomposant acrylique-polyuréthane à l'eau pour parquet pour application directement en chantier. Il a une haute résistance au piétinement et à l'abrasion et est donc adapté aux sols soumis à une forte usure. Il est photo réticulable en utilisant des machines UV portables, il est recommandé lorsque l'utilisation de parquet est demandée dans un court laps de temps. **Disponibile dans les versions suivantes: LD / SL / OP.**

Fiche technique



## 🇩🇪 EINKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHAN-ACRYL-UV-HÄRTLACK FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentiger, wasserbasierter Polyurethan-Acryl-UV-Härtlack für Holzböden. ECOFAST UV hat hohe Abrieb- und Verkehrswiderstände, die den Einsatz auf stark befahrenen Flächen ermöglichen. ECOFAST UV ist, wo eine schnelle Begehrbarkeit erforderlich ist, mit tragbaren UV-Maschinen UV-härtend. **Verfügbar in den Versionen LD, SL und OP.**

Produktdatenblatt



## 🇪🇸 BARNIZ AL AGUA UV MONOCOMPONENTE ACRÍLICO-POLIURETANICO FOTO-RETICULABLE PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua monocomponente acrílico-poliuretano foto-reticulable en obra para pisos de madera. Posee altas resistencias al tráfico, a la abrasión y por esto es idonea para pisos sujetos a alto desgaste. Es foto-reticulable usando máquinas UV portátiles, es aconsejada donde se requiere el uso de la pavimentación de madera en tiempos breves. **Disponible en las versiones LD / SL / OP.**

Ficha técnica



Kg 5



-



660



26,70/kg

SPORT

EN 14904

# ECOTRAFFIK 2K (A+B)



## RESISTENZE ELEVATISSIME

HIGH DURABILITY  
TRÈS HAUTES RÉSIDENCES  
SEHR HOHE RESISTENZ  
MUY ALTAS RESISTENCIAS



### VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD ELEVATISSIME RESISTENZE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica per pavimenti in legno, caratterizzata da un elevato residuo secco, facilità applicativa ed ottimo bagnamento del poro su pavimenti anche spazzolati donando un aspetto leggermente tonalizzato. Possiede ottime resistenze all'abrasione, al calpestio e alle "sgommate" (Black Heel Mark) che la rendono indicata per pavimentazioni ad altissimo traffico.

Scheda tecnica



### TWO-COMPONENT WATER-BASED HIGH DURABILITY POLYURETHANE FINISH FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based high durability polyurethane finish for wooden floors, characterized by high solid content, easy to apply, high pore wettability even on brushed wood floors giving a warm and pleasant shade to the floor treated. Has high abrasion and black heel mark resistances allowing its use for high traffic surfaces.

Technical datasheet



### VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANTS À L'EAU AVEC TRÈS HAUTES RÉSIDENCES POUR PARQUET

Vernis de polyuréthane bi-composant à l'eau pour parquet avec contenu très faible de COV et très haute contenu solide. Caractérisé par une application facile et un excellent mouillage des pores même sur le bois brossé donnant une tonalité légèrement chaude. Elle a une excellente résistance à l'abrasion, au piétinement et au "dérapiage" (Black Heel Mark) qui la rend adapté aux sols à très fort trafic.

Fiche technique



### ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK MIT HOHER RESISTENZ FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack, gekennzeichnet durch seinen hohen Festkörperanteil, einfache Anwendung und ausgezeichnete Porenbetzung auf gleichmäßig gebürsteten Böden; verleiht ein leicht getöntes Aussehen. ECOTRAFFIK 2K hat ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Verschleiß und "Gummidrifts" (Black Heel Mark); geeignet für sehr stark beanspruchte Böden.

Produktdatenblatt



### BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES POLIURETÀNICA CON ALTÍSIMAS RESISTENCIAS PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua de dos componentes poliuretànica, caracterizado por un alto residuo seco, facilidad de aplicación y excelente humectación de los poros sobre pisos cepillados dando un aspecto ligeramente tonalizado. Posee excelentes propiedades de resistencia a la abrasión, al tránsito y a las huellas (Blach Heel Mark) que hacen ECOTRAFFIK 2K adecuado para los pisos de altísimo tráfico.

Ficha técnica



L 5 + 0,5



3A + 3B



L 528



47,20/L



LD



SL



OP



SUPER OP



# ECOSTAR 2K (A+B)

## ALTA COPERTURA, RESISTENZE ELEVATE

HIGH SOLID, HIGH RESISTANCE

HAUTE RÉSISTANCE E COVERTURE

HOHE DECKKRAFT, HOHE RESISTENZ

ALTO CUBRIMIENTO, ALTA RESISTENCIA



### **VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA PER PAVIMENTI IN LEGNO**

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanic ad alto residuo secco. Altissima resistenza all'abrasione ed al pedonamento (totale resistenza alla "sgommata").

Scheda tecnica



### **TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER FOR WOODEN FLOORS**

Two-component water-based polyurethane lacquer with high solid residue. High abrasion and Black Heel Mark resistances allowing its use for high traffic surfaces.

Technical datasheet



### **VERNIS BI-COMPOSANT POLYURÉTHANIQUE À L'EAU POUR PARQUET**

Vernis bi-composant polyuréthanique à l'eau avec très haute contenu solid. Très haute résistance à l'abrasion et au haut trafic (resistance total au dérapage).

Fiche technique



### **ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN**

Zweikomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack, gekennzeichnet durch seinen hohen Festkörperanteil, einfache Anwendung und ausgezeichnete Porenbetzung auf gleichmäßig gebürsteten Böden; ECOSTAR 2K verleiht ein warmes und leicht getöntes Aussehen. ECOSTAR 2K hat Beständigkeit gegen Abrieb und Verschleiß; geeignet für stark beanspruchte Böden.

Produktdatenblatt



### **BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES POLIURETÀNICA PARA PISOS DE MADERA**

Barniz al agua de dos componentes poliuretànica con alto solido. Altísima resistencia a la abrasión y al desgaste.

Ficha técnica



L 5 + 0,5



3A + 3B



L 528



26,00/L



LD



SL



OP



SUPER OP





# ECOSTAR 2K Colorata (A+B)

## LACCATURA COLORATA

COLORED LACQUER  
LAQUAGE COLORÉE  
FARBIGER LACK  
LACADO COLOREADO



### 🇮🇹 VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA COLORATA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanic colorata con elevata elasticità, durezza, resistenze e ottime proprietà livellanti per pavimenti in legno. Può essere sovraverniciata con ECOSTAR 2K. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.**

Scheda tecnica



### 🇬🇧 TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE COLORED LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane colored lacquer for wooden floors with high elasticity, hardness and high chemical and mechanical resistance. Has to be over-varnished with ECOSTAR 2K. **Available in RAL, NCS colors and on request.**

Technical datasheet



### 🇫🇷 VERNIS BI-COMPOSANT POLYURÉTHANIQUE COLORÉE À L'EAU POUR PARQUET

Vernis bi-composant polyuerathanique colorée à l'eau avec très élevée elasticité, dureté, resistences et excellentes propriétés nivelantes. **Disponibile sur demande avec couleurs RAL et NCS.**

Fiche technique



### 🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER, FARBIGER POLYURETHANLACK AUF WASSERBASIS FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger, farbiger Polyurethanlack auf Wasserbasis mit hoher Elastizität, Härte, Beständigkeit und ausgezeichneten Verlaufseigenschaften für Holzböden. ECOSTAR 2K COLORATA kann mit ECOSTAR 2K überlackiert werden. **ECOSTAR 2K COLORATA ist in RAL-, NCS- und Musterfarben erhältlich.**

Produktdatenblatt



### 🇪🇸 BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO COLOREADO PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua de dos componentes de poliuretano coloreada con alta elasticidad, dureza, resistencia y excelentes propiedades de nivelación para pisos de madera. **Disponibile en colores RAL, NCS y a pedido.**

Ficha técnica



Kg 5 + 0,5

-

L 528

pack. > 5kg 36,50/kg

pack. < 5kg 50,80/kg



# ECOSTAR 2K Natural (A+B)

## EFFETTO NATURALE

NATURAL EFFECT  
EFFET NATUREL  
NATÜRLICHER EFFEKT  
EFECTO NATURAL



### 🇮🇹 VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD EFFETTO SUPER NATURALE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica ad effetto naturale per rovere e legni chiari. Il pavimento risulterà non ossidato ed estremamente opaco. Effetto legno grezzo naturale. Nanotecnologica.

Scheda tecnica



### 🇬🇧 TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER WITH NATURAL WOOD LOOK EFFECT FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane lacquer with natural wood look effect. Recommended on light wood species. Nanotechnological.

Technical datasheet



### 🇫🇷 VERNIS BI-COMPOSANT POLYURÉTHANIQUE À L'EAU AVEC EFFET BOIS NATUREL POUR PARQUET

Vernis bi-composant polyuréthanique à l'eau avec effet bois naturel pour chêne et bois clair. Le sol sera pas oxydé et très opaque. Effet bois brut naturel. Nanotechnologie.

Fiche technique



### 🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK MIT NATÜRLICHEM EFFEKT FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger Lack mit natürlichem Effekt für Eiche und hellen Hölzern. Die Verwendung von speziellen pH-kontrollierten Harzen verhindert das Oxidieren im Licht und die Farbe bleibt unverändert (natürlicher Effekt). ECOSTAR 2K Natural besitzt ausgezeichnete chemisch-physikalische Eigenschaften.

Produktdatenblatt



### 🇪🇸 BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES CON EFECTO NATURAL PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua de dos componentes de poliuretano con efecto natural. El piso aparece no oxidado y muy opaco. Efecto madera natural. Nanotecnología.

Ficha técnica



L 5 + 0,5

3A + 3B

L 528

27,80/L



# ECOWOOD 2K (A+B)

## EFFETTO NATURALE ANTIRIFLESSO

NATURAL AND ANTIREFLECTION EFFECTS

EFFET NATUREL ET ANTIREFLET

NATÜRLICHER UND ENTSPIEGELTER EFFEKT

EFFECTO NATURAL Y ANTI-REFLEJO



### 🇮🇹 VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD EFFETTO NATURALE ANTIRIFLESSO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanicata studiata per conferire ai pavimenti un effetto estremamente opaco, antiriflesso e naturale. Grazie alla sua particolare formulazione è idonea alla verniciatura anche di essenze scure. Caratterizzata da un'elevata resistenza al pedonamento e all'usura.

Scheda tecnica



### 🇬🇧 TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER WITH NATURAL ANTI-REFLECTION EFFECT FINISH FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane lacquer with natural wood look effect. The wooden floors treated have matt, natural and antireflection effects. Suitable for coating dark and light woods. Excellent chemical and physical resistance, suitable for heavy traffic floors.

Technical datasheet



### 🇫🇷 VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET. EFFET BOIS NATUREL ANTIREFLET

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau avec un effet bois naturel. L'utilisation de résines spéciales donne au parquet en chêne un aspect extrêmement mat, naturel et antireflet. Grâce à sa spéciale formulation ECOWOOD 2K est également adaptée sur bois foncé. Est un produit avec des excellentes résistances chimique et physique donc suggéré pour le traitement de parquet dans les locaux commerciaux ou partout où une haute résistance à l'usure est nécessaire.

Fiche technique



### 🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK MIT NATÜRLICHER ANTIREFLEXWIRKUNG FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack mit natürlichem Effekt. Die Verwendung spezieller Harze verleiht dem Boden eine extrem matte, entspiegelte und natürliche Wirkung. Dank seiner speziellen Rezeptur ist ECOWOOD 2K zum lackieren von hellen und dunklen Holzböden geeignet. ECOWOOD 2K zeichnet sich durch eine hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit aus.

Produktdatenblatt



### 🇪🇸 BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO CON EFECTO NATURAL ANTI-REFLEJO PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua de dos componentes de poliuretano formulada para conferir a los pisos un efecto extremadamente opaco, anti-reflejo y natural. Gracias a su especial formulación es adecuado también para pintar maderas oscuras. Caracterizado por una alta resistencia al tráfico y al desgaste.

Ficha técnica



L 5 + 0,5

3A + 3B

L 528

29,00/L



# ECOSTAR RF 15T (A+B)



**IGNIFUGA E ANTISCIVOLO**  
**FIRE-RETARDANT AND ANTI SLIP**  
**IGNIFUGE ET ANTIDÉRAPANT**  
**FEUERHEMMENT UND RUTSCHFEST**  
**IGNÍFUGA Y ANTIBESLIZANTE**



## 🇮🇹 VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA IGNIFUGA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanic ignifuga in classe 1 italiana consigliata per il trattamento di pavimenti in legno e materiali legnosi a pavimento secondo il D.M. 6 Marzo 1992 che recepisce la norma UNI 9796. La classe di reazione al fuoco conferita a tali manufatti legnosi trattati come di seguito esposto è: 1. ECOSTAR RF 15T è stata formulata per rispondere ai più elevati standard antiscivolo dei pavimenti in legno dei centri sportivi, è conforme agli standard europei per le superfici per aree sportive indoor, superfici multisport per interni.

Scheda tecnica



## 🇬🇧 TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE FIRE-RETARDANT LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane flame-retardant lacquer in line with the D.M. 6 Marzo 1992 following the UNI 9796 norm. Is suggested for the treatment of wooden floors and wooden materials only for flooring purposes. The class of reaction to the fire is italian 1. Has been formulated in order to meet the highest anti slip standard requirements for sportive wooden floors. Is in conformity with European standards for sportive wooden floors meeting EN14904 standard's requirements.

Technical datasheet



## 🇫🇷 VERNIS BI-COMPOSANT POLYURÉTHANIQUE À L'EAU IGNIFUGE POUR PARQUET

Vernis bi-composant polyuréthanique à l'eau ignifuge en classe 1 Italienne. Suggestée pour le traitement de parquet et sols en bois selon le D.M. Mars 1992 (Norme UNI 9796). A été formulé pour être en conformité avec les plus haute standards antidérapant des parquet en salles de sport.

Fiche technique



## 🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER, FEUERFESTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger, feuerfester Polyurethan-Lack in Wasserdispersion in der italienischen Klasse 1, empfohlen für die Behandlung von Holzböden und Holzfußbodenmaterialien gemäß D.M. 6. März 1992, der den UNI 9796-Standard enthält. Die Feuerreaktionsklasse, die diesen wie folgt behandelten Holzprodukten gewährt wird, ist: 1. ECOSTAR RF 15T wurde formuliert, um die höchsten Anti-Rutsch-Standards von Holzböden von Sportzentren zu erfüllen, entspricht den europäischen Standards für Oberflächen von Indoor-Sportplätze, Multi-Sport-Innenflächen.

Produktdatenblatt



## 🇪🇸 BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO IGNIFUGO PARA PISOS DE MADERA

Barniz de poliuretano ignifugo de dos componentes en dispersión acuosa en clase 1 italiana recomendado para el tratamiento de pisos de madera y materiales leñosos en pisos según la D.M. 6 marzo 1992 que implementa la norma UNI 9796. La clase de reacción al fuego que se confiere a estos manufacturados leñosos tratados de la siguiente manera son: 1. ECOSTAR RF 15T ha sido formulada para cumplir con los más altos estándares antideslizante de pisos de madera en centros deportivos, es conforme a los estándares europeos para superficies para espacios deportivos interiores.

Ficha técnica



L 5 + L 0,5



3A + 3B



L 528



37,20/L



# ADDITIVI SANIPLUS



## IGIENIZZANTI PER VERNICI

HIGIENIZER FOR LACQUERS

ASSAINISSEURS POUR VERNIS

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR LACKE

ADITIVO DE SANITIZACIÓN PARA PINTURAS



**STOP!**

TO THE PROLIFERATION OF GERMS AND BACTERIA IN CONTACT WITH WOOD SURFACES



Scheda tecnica

### ADDITIVO IGIENIZZANTE PER VERNICI A BASE ACQUA E A BASE SOLVENTE / UV

Speciali additivi, a base di ioni d'argento, che aggiunti alle vernici a base acqua e a base solvente / UV creano una barriera meccanica ad azione igienizzante. L'aggiunta di tale additivo mantiene inalterate tutte le caratteristiche della vernice stessa (durezza, gloss, viscosità, resistenze chimiche e meccaniche ecc).



Technical datasheet

### HYGIENIZING ADDITIVE FOR WATER AND SOLVENT-BASED / UV CURABLE LACQUERS

Special additive formulated with silver ions, that, when added to water / solvent-based and UV curable lacquers creates a mechanical barrier with hygienizing action. Doesn't alter any of the lacquer's properties (hardness, gloss level, viscosity and both mechanical and chemical resistances, etc).



Fiche technique

### ADITIF ASSAINISSANT POUR VERNIS UV À L'EAU ET AU SOLVANT

Additifs spéciaux, à base d'ions argent, qui ajoutés aux vernis UV à l'eau et au solvant, créent une barrière mécanique avec une action assainissant. L'ajout de cet additif maintient toutes les caractéristiques de la vernis elle-même (dureté, brillance, viscosité, résistance chimique et mécanique, etc.).



Produktdatenblatt

### DESINFEKTIONSADDITIV FÜR WASSER- UND LÖSUNGSMITTEL- / UV-BASIERTE LACKE

Spezielle Additive auf Silberionenbasis, die eine mechanische Barriere mit einer desinfizierenden Wirkung bilden, wenn sie den Lacken auf Wasser- und Lösungsmittel- / UV-basis zugesetzt werden. Durch den Zusatz dieses Additivs bleiben alle Eigenschaften des Lackes selbst erhalten (Härte, Glanz, Viskosität, chemische und mechanische Beständigkeit usw.).



Ficha técnica

### ADITIVO SANITIZANTE PARA PINTURAS A BASE DE AGUA Y A BASE DE SOLVENTE / UV

Additivos especiales, a base de iones de plata, que añadidos a las pinturas a base de agua y a base de solventes / UV crean una barrera mecánica con acción sanitizante. La adición de este aditivo mantiene todas las características de la propia pintura (dureza, brillo, viscosidad, resistencia química y mecánica, etc.).



L 0,5

-

-

Water 94,50/L

Solvent 99,00/L





### ECOSTAR 2K SPORT (A+B) EN 14904



- Finitura all'acqua bicomponente poliuretanic per pavimentazioni sportive.
- Two-component water-based polyurethane lacquer for sportive wooden floors.
- Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau pour parquet de salles de sport.
- Zweikomponentige Polyurethan-Versiegelung auf Wasserbasis für Sportböden.
- Barniz poliuretánica de dos componentes al agua para superficies deportivas.



L 5+0,5

3A + 3B

L 528

27,80/L



OP



### ECOSTAR LINE COLORS

*Tracciatura all'acqua / Water-based marking / Vernis à l'eau pour traçage  
Linieinzeichnung Wasserbasis / Demarcamiento a base agua*



- Vernice all'acqua bicomponente poliuretanic pigmentata per la delimitazione delle linee segnaletiche dei pavimenti in legno ad uso sportivo.
- Two-component pigmented polyurethane water-based paint for line marking of sportive wooden floors.
- Peinture bi composant à l'eau à base polyuréthane, pigmentée pour le traçage de sols sportifs intérieurs.
- Zweikomponentiger, pigmentierter Polyurethan-Lack auf Wasserbasis zur Markierung von Sportbodenlinien.
- Barniz pigmentado poliuretanic de dos componentes a base de agua para la delimitación de líneas señáleticas de pavimentos deportivos.



-

-

-

50,80

**COLORI DISPONIBILI**  
AVAILABLE COLOURS



**RAL 1023**  
Giallo Traffico  
Yellow Traffic



**RAL 2008**  
Rosso Arancio Chiaro  
Red Orange Light



**RAL 3020**  
Rosso Traffico  
Red Traffic



**RAL 5005**  
Blu Segnale  
Blue Signal



**RAL 6029**  
Verde Menta  
Mint Green



**RAL 9005**  
Nero Intenso  
Intense Black



**RAL 9010**  
Bianco Puro  
Pure White



### VELUREX® CLEANER SPORT

*Detergente intensivo / Intensive cleaner / Détergent intensif  
Neutraler Intensivreiniger / Detergente intensivo*



- Detergente concentrato neutro intensivo specifico per la pulizia ordinaria di pavimentazioni sportive in legno.
- Intensive concentrated cleaner suitable for the regular cleaning of sportive wooden floors.
- Détergent concentré neutre intensif spécifique pour le nettoyage ordinaire de sols sportifs en bois.
- Neutraler Intensivreiniger, der speziell für die normale Reinigung von Sportböden aus Holz entwickelt wurde.
- Detergente intensivo concentrado neutro para la limpieza ordinaria de pisos de madera y canchas deportivas.



L 1

12

L 528

10,60/L



**OFFICIALLY APPROVED  
BY FIBA**

**Chimiver Panseri S.p.A.**  
is recommended and certified by the International Basketball Federation (FIBA)  
for wooden floor finishing and maintenance products.



Rivenditore autorizzato / Authorized dealer / Revendeur agréé / Autorisierter Händler / Distribuidor autorizado

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

*All the information in this catalogue has been given according to the best of our knowledge and technical experience. Therefore, they are not binding in any way our company. Every single case should be put to a practical test by the user, who assumes full responsibility for the final outcome of his work.*

*Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. Chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.*

*Diese Informationen basieren auf unser bestes technisches Anwendungswissen. Es handelt sich um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keinster Weise binden. Das Beachten von Hinweisen auf Etiketten, Verpackungen, technische Informationsblätter, Anwendungen sowie Kennzeichnungen wird vorausgesetzt. Im Zweifelsfalle empfehlen wir Eigenversuche durchzuführen.*

*Todas la informaciones presentes en este catálogo son redactas en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos y son indicaciones generales que no vinculan de ninguna manera nuestra empresa. Cada caso específico debe ser sometido a una prueba practica por el utilizador que es el único responsable de la obra final.*